



Dank des modularen ProfiLine Konzepts gestalten Sie Ihren Kochbereich frei nach Ihren Bedürfnissen

Von Kochfeldern über Woks bis hin zu Teppan Yakis können Sie sich Ihren Kochbereich so zusammenstellen, wie Sie es sich wünschen.

Produkteigenschaften



Mit der Bridge-Funktion verbinden Sie zwei Kochzonen zu einer grösseren Kochfläche

Verdoppeln Sie Ihre Kochzone dank der Bridge-Funktion. Bei Aktivierung der Funktion wird die Gartemperatur über beide Zonen hinweg abgeglichen, so können Sie mit grossen Brättern kochen.

- SlimFit-Design
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz

Stellen Sie Ihre Pfanne auf das Kochfeld und die richtige Intuitive Slider-Bedienung leuchtet auf

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach der richtigen Bedienung.

Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

Aktivieren Sie für einen sofortigen Aufheizimpuls beim Kochen die PowerBoost-Funktion dieses Kochfeldes. Ideal für das schnelle Aufkochen von Wasser.



Zonenfrei und intuitiv Kochen dank des Maxima Induktionskochfeldes

Das zonenfreie Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

Sie und die ProfiLine verdienen den besten Service

Hinter dem Namen ProfiLine stehen hochwertige Geräte, welche von der anspruchsvollen Gastronomie inspiriert wurden und Sie auf professionellem Niveau kochen lassen. Zudem profitieren Sie vom besten Service.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Rahmenart	ohne Rahmen	hr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Bedienungsart	Intuitive Slider-Bedienung	Max. Gesamtanschlusswert (W)	3700
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	Anschlusskabel (m)	1.5
	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Boost, Bridge-Funktion, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco-Modus, Kindersicherung, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, Akustisches Endsignal, Zeituhr	Netz-Spannung (V)	220-240V/400V2N
Funktionen		Absicherung (A)	16
		Nettogewicht (kg)	7
		Artikelnummer / PNC	949 596 947
		Herkunftsland	DE
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen	Product Partner Code	-
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	49	EAN Code	7332543682591
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	380		
Gerätetiefe (mm)	510		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	386/360		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	516/490		
Number of cooking zones	2		
vl: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
vm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/170x265mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/170x265mm		
vr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		

