

# DASL5546SW



AirSensor™ - Der automatische Dunstabzug Mit AirSensor™ erkennt die Dunstabzugshaube automatisch die Kochsituation und passt die Motorleistung für eine optimale und angenehme Atmosphäre in der Küche an. Der Geräuschpegel ist immer gut eingestellt und die Dunstabzugshaube läuft ständig auf der idealen Leistungsstufe, so dass Sie keine unnötige Energie verbrauchen

#### Produkteigenschaften

#### **Automatische Geruchserkennung**

Der AirSensor erkennt den Geruch und steuert automatisch die Leistungsstufe des Motors

#### Automatische Anpassung der Motorleistung

Energieeinsparung durch die automatische Anpassung der Motorleistung



### Ein präziserer Kochvorgang

Dank einer glatten Glasscheibe nehmen Sie die Einstellungen für eine schnelle und effektive Absaugung mühelos vor. Absolute Präzision mit einem Tastendruck.

## Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche

Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche mit der Installation dieser funktionalen und hochwertigen Haube, die sich in das Design Ihres Küchenschranks integriert, indem sie diskret verborgen bleibt, bis Sie sie brauchen



# DASL5546SW

Technische Daten			
Bauart	Flachschirmhaube	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	67
Abluft Umluft	Yes Ja	Luftschallemission Stufe min. Abluft	44
Farbe	Schwarz	dB(A) Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	367
Gerätebreite (cm)	55	Umluft-Leistung min. Stufe (m3/h)	177
Abmessungen HxBxT, mm	416x548x328	Umluft-Leistung Intensivstufe max.	438
Absicherung (A)	10	(m³/h) Luftschallemission Stufe max. Abluft	
Netz-Spannung (V)	230	dB(A)	59
Bedienungsart Hob2HoodTM	Touch Nein	Luftschallemission Stufe max. Umluft	69
Anzahl der Motoren	1	dB(A) Luftschallemission Stufe min. Umluft	50
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	dB(A)	53
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB	44/59/67	Beleuchtungseffizienzklasse	A
(A)		Beleuchtungseffizienz (LE hood) Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	67.833333333333
Anzahl der Lampen Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	2 44	(W)	6
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	574	Art der Beleuchtung	LED Spots
Abluft-Leistung min./max./Intensiv-	-	Lichtstärke (Lux)	407
Stufe, m3/h	180/372/574	Fluiddynamische Effizienzklasse	Α
Energieeffizienzklasse	Α	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	31
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	372	Fettabscheidegradklasse	С
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	180	Fettabscheidegrad (%)	78.9
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	517		



